



# THERMIC

Solar Thermal Systems

**42** χρόνια  
εμπειρίας



## ΜΠΟΪΛΕΡ

- Εξωτερικό περίβλημα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, προβαμμένο σε γκρί, λευκό, κεραμιδί ή από ανοξείδωτο ασάλι 304BA
- Ισχυρή θερμική μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας
- Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) ή από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
- Πραγματική ονομαστική χωρητικότητα
- Αντιδιαβρωτική προστασία
- Αντιπαγωτική προστασία
- Χρώμα: Γκρι, λευκό, κεραμιδί

## ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

- Μονοκόμματο κάσωμα, χωρίς ραφές, από ειδικό κράμα αλουμινίου
- Επιλεκτικός απορροφητής ενιαίας επιφάνειας, συγκολλημένος με laser, με ειδική επεξεργασία τιτανίου διαμορφωμένου σε κeno, υψηλής απορροφητικότητας (95% +/- 2%)
- Κρύσταλλο ασφαλείας (Tempered, Low-Iron) υψηλής διαπερατότητας φωτός (>91,8 +/- 1%)
- Οικολογική θερμική μόνωση υψηλής πυκνότητας (πετροβάμβακας 50Kg/m<sup>3</sup>)

## ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Διαιρούμενη βάση στήριξης ειδικά σχεδιασμένη για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (διαφορετικός τύπος για στήριξη σε ταράτσα ή κεραμοσκεπή)
- Σετ σύνδεσης με ανοξείδωτο εύκαμπτο σωλήνα με ορειχάλκινα εξαρτήματα



Σετ ηλιακών Glass TOS OLYMPUS SOLAR EN-12976-2 και Iso 9001/2008  
Glass δοχείο με ορειχάλκινα εξαρτήματα, & συλλέκτη, μονοκόμματο κάσωμα 95 mm με full plate

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΣΥΛΛΕΚΤΗ	ΑΡΙΘ. ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	ΣΥΝΟΛ. ΣΥΛ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
TOS 120-1.70 FP	OS 1.70 FP	1	1.70m <sup>2</sup>
TOS 120-2.05 FP	OS 2.05 FP	1	2.05m <sup>2</sup>
TOS 160-2.05 FP	OS 2.05 FP	1	2.05m <sup>2</sup>
TOS 160-2.52 FP	OS 2.52 FP	1	2.52m <sup>2</sup>
TOS 160-3.40 FP	OS 1.70 FP	2	3.40m <sup>2</sup>
TOS 200-2.52 FP	OS 2.52 FP	1	2.52m <sup>2</sup>
TOS 200-3.40 FP	OS 1.70 FP	2	3.40m <sup>2</sup>
TOS 300-4.10 FP	OS 2.05 FP	2	4.10m <sup>2</sup>
TOS 300-5.04 FP	OS 3.52 FP	2	5.04m <sup>2</sup>

### Δοχεία Ηλιακού (οριζόντια) glass

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lit)
BLT GL 120	ø500x1050	112
BLT GL 160	ø530x1280	151
BLT GL 200	ø580x1280	199
BLT GL 300	ø580x1830	290

Συλλέκτες από ανοδειωμένο αλουμίνιο με μονοκόμματο κάσωμα 95 mm  
Απορροφητής αλουμινίου FULL PLATE επιλεκτικής επιφάνειας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
OS 1.70 FP	1.67m <sup>2</sup>	1651x1011x95	28
OS 2.05 FP	2.05m <sup>2</sup>	2031x1011x95	34
OS 2.52 FP	2.52m <sup>2</sup>	2031x1241x95	39

# NEW

\* Διαστάσεις στελεχών όπως Βάσης THERMIC BETA

Χρώμα συστήματος:  
Κεραμιδί, ή ανοξείδωτο ατσάλι 304BA +80€  
Βάση κεραμοσκεπής +180€



**THERMIC**  
Solar Thermal Systems

Λούτσας & Μεσολλογίου - Θέση Καψάλα  
Μάνδρα, Αττική 19600

Τηλ.: 210 5555523, Fax: 210 5555668,

e-mail: [info@thermicsol.com](mailto:info@thermicsol.com), [www.thermicsol.com](http://www.thermicsol.com)



the  
smartest  
energy

πρωτοποριακά  
συστήματα  
εξοικονόμησης  
ενέργειας